EMPLACEMENT VOITURE 1
EMPLACEMENT VOITURE 2
EMPLACEMENT VOITURE 3
EMPLACEMENT VOITURE 4
EMPLACEMENT VOITURE 5
EMPLACEMENT VOITURE 6
EMPLACEMENT VOITURE 7
EMPLACEMENT VOITURE 8
Evacuation EU - Cuisine - Appart 5
Evacuation EU - Cuisine - Appart 1
Evacuation EU - Cuisine - Appart 2
Evacuation EU - Cuisine - Appart 6
Egouttage suspendu
S.H. SENS DE POSE DES HOURDIS 13 cm + 5 cm
S.H. SENS DE POSE DES HOURDIS 17 cm + 4 cm
S.H. SENS DE POSE DES HOURDIS 20 cm + 5 cm
Colonne en B.A. Css.2 Ø40
Colonne en B.A. Css.3 Ø25
Evacuation EU - SDB Appart 1
Evacuation EU - SDB Appart 2
Evacuation EU - SDB Appart 5
Evacuation EU - SDB Appart 6
Evacuation EP
Poutrelle métallique dans plancher avec asselets béton sous les appuis Pss.1 : HEM 400 Hsp. : 246
Poutrelle métallique dans plancher avec asselets béton sous les appuis Pss.2 : HEM 400 Hsp. : 246
Poutrelle métallique dans plancher avec asselets béton sous les appuis Pss.3 : HEM 400 Hsp. : 246
Poutrelle métallique dans plancher avec asselets béton sous les appuis Pss.4 : HEM 400 Hsp. : 246
Prêter une attention particulière au passage de poutre
Evacuation EF - WC Appart 5
Evacuation EF - WC Appart 1
Evacuation EF - WC Appart 6
Evacuation EF - WC Appart 2
Evacuation EU - WC Appart 1
Evacuation EU - WC et buanderie Appart 2
Evacuation EU - WC Appart 5
Evacuation EU - WC et buanderie Appart 6
Evacuation EU - WC et Buanderie Appart 7
Evacuation EU - WC et Buanderie Appart 3
Evacuation EF - WC Appart 7
Evacuation EF - WC Appart 3
Evacuation EF - WC Appart 8
Evacuation EF - WC Appart 4
Evacuation EU - WC et Buanderie Appart 4
Evacuation EU - WC et Buanderie Appart 8
Egouttage suspendu
Garages Hteur. Ss. Pl. : 260 Sup. : 247.32 m²
Poutrelle métallique dans plancher avec asselets béton sous les appuis Pss.5 : HEM 240 Hsp. : 225
N iv. : 104.82
Porte de garage avec porte de secours intégrée munie d'une barre anti-panique Le dormant bas de la porte de secours devra être le plus petit possible afin d'éviter le risque de chute
Joint Sika entre mur et bâtiment à prévoir
Grille de ventilation naturelle de 48 dm²
Evacuation EU ø 125
Evacuation EF ø 160
Evacuation EF ø 160
Evacuation EU ø 125
Porte EI 30 Rappel auto
Evacuation EU - SDB - Appart 4
Evacuation EP
Evacuation EU - SDB - Appart 8
Egouttage suspendu
N iv. : 104.80
N iv. : 104.00
Evacuation EU - SDB - Appart 7
Evacuation EU - SDB - Appart 3
Cornière d'angle
Poutrelle métallique dans plancher avec asselets béton sous les appuis Pss.7 : HEM 240 Hsp. : 270
Poutrelle métallique dans plancher avec asselets béton sous les appuis Pss.11 : HEM 240 Hsp. : 265
Pré-mur à dimensionner selon fabriquant
Poutrelle métallique dans plancher avec asselets béton sous les appuis Pss.8 : HEM 240 Hsp. : 270
Poutrelle métallique dans plancher avec asselets béton sous les appuis Pss.12 : HEM 240 Hsp. : 267
Dalle BA ss.1
Poutrelle métallique dans plancher avec asselets béton sous les appuis Pss.10 : HEM 200 Hsp. : 273
Murs L à dimensionner selon B.E.S.
Caniveau à grille de type acodrain
N iv. : 104.35
Poutre en béton armé Pss13 20/14 Hsp. : 230
Structure escalier EI 60
Porte EI 30 rappel auto
Porte EI 30 DGT
Local technique Hteur. Ss. Pl. : 297 Sup. : 5.80 m² L'ensemble des parois du local technique seront EI 60
Cave 1 Hteur. Ss. Pl. : 297 Sup. : 2.22 m²
Cave 2 Hteur. Ss. Pl. : 297 Sup. : 3.63 m²
Cave 3 Hteur. Ss. Pl. : 297 Sup. : 5.49 m²
Cave 4 Hteur. Ss. Pl. : 297 Sup. : 3.18 m²
Cave 5 Hteur. Ss. Pl. : 297 Sup. : 3.18 m²
Cave 6 Hteur. Ss. Pl. : 297 Sup. : 3.20 m²
Cave 7 Hteur. Ss. Pl. : 297 Sup. : 3.21 m²
Cave 8 Hteur. Ss. Pl. : 297 Sup. : 3.20 m²
Evacuation EU - Cuisine - Appart 4
Evacuation EU - Cuisine - Appart 8
Poutrelle métallique dans plancher avec asselets béton sous les appuis Pss.6 : HEM 220 Hsp. : 295
Pré-mur à dimensionner selon fabriquant
Poutrelle métallique dans plancher avec asselets béton sous les appuis Pss.15 : HEM 300 Hsp. : 282
Poutrelle métallique dans plancher avec asselets béton sous les appuis Pss.9 : HEM 200 Hsp. : 273
Murs de soutènement en L à dimensionner par B.E.S.
Poutrelle métallique dans plancher avec asselets béton sous les appuis Pss.14 : HEM 300 Hsp. : 282
Niche impétrant 220/60 voir B.E.S
Poutrelle métallique dans plancher avec asselets béton sous les appuis Pss.16 : HEM 240 Hsp. : 288
Garde-corps en verre Hteur. Min. 110cm
Poutrelle métallique dans plancher avec asselets béton sous les appuis Pss.17 : HEM 240 Hsp. : 288
N iv. : 103.80
N iv. : 103.50